



imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

NOVÁ ÚROVEŇ VÝKONU

Posuňte výkon tisku s udržitelnou 36" multifunkční tiskárnou, která nabízí tišší provoz, intuitivnější funkce a vysokou kvalitu tisku, a vytvářejte výtisky v profesionální kvalitě s ostrými liniemi a zářivými červenými odstíny – ideální pro poutavé výkresy CAD a marketingové materiály. Integrovaná funkce skenování s vyhrazeným softwarem zvyšuje produktivitu, zrychluje tisk a skenování a umožňuje tak plynulejší pracovní postup.

- **Integrované funkce**

Tiskněte a skenujte bez problémů pomocí snadno použitelného multifunkčního zařízení s 3palcovým dotykovým panelem na skeneru a speciálním softwarem umožňujícím paralelní zpracování s tiskem a skenováním současně.

- **Vynikající profesionální kvalita**

Nový purpurový inkoust vytváří ještě zářivější červené odstíny. Díky stabilnímu vylepšení obrazu jsou linie ostřejší. Tiskněte v živých barvách přesné výkresy CAD, plakáty, vzdělávací materiály a další.

- **Spolehlivá produktivita**

Produktivita, na kterou se můžete spolehnout, se spolehlivým výkonem, kratší dobou zpracování a rychlým návratem z režimu spánku. Ušetřete čas strávený ořezáváním přebytečných okrajů a využijte tisk bez ohraničení, který umožňuje tisk obrázků libovolné velikosti s úplným přesahem přímo ze zařízení.

- **Intuitivní funkce**

Funkční design panelu dotykové obrazovky s úhlopříčkou 4,3" umožňuje intuitivní zobrazování pokynů a důležitých informací, jako je typ a zbývající množství média a množství inkoustu. Roli papíru lze snadno vyměnit na horním krytu s plochým povrchem.

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

TECHNOLOGIE SKENERU

Technologie skenování
Maximální rozlišení (dpi)
Rychlost skenování

Jeden snímač s více diodami LED
600 dpi
KOPÍROVÁNÍ
Kvalita konceptu 300/300 dpi = 1 obr./s barevně, 3 obr./s černobíle
Standardní kvalita 300 dpi = 0,5 obr./s barevně, 1,5 obr./s černobíle
Nejlepší kvalita 600/600 dpi = 0,5 obr./s barevně, 1,5 obr./s černobíle

Režimy skenování

PO PŘIPOJENÍ
Kvalita konceptu 200 dpi = 1 obr./s barevně, 3 obr./s černobíle
Standardní kvalita 200 dpi = 0,5 obr./s barevně, 1,5 obr./s černobíle
Nejlepší kvalita 600 dpi = 0,33 obr./s barevně, 1 obr./s černobíle
Skenování na paměťové zařízení USB - RGB, odstíny šedé, černobíle, TIFF (bez aplikace ScanApp)
Skenování na paměťové zařízení USB - RGB, odstíny šedé, černobíle, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (aplikace ScanApp je k dispozici)
Skenování do počítače - RGB / odstíny šedé / černobíle, JPEG, PDF, PDF/A, TIFFG4, M-PDF
Kopírování - RGB / odstíny šedé / černobíle
Kopírování a archivace - (kombinace kopírování a skenování do počítače výše). Připojení ke cloudu je zajištěno prostřednictvím softwaru Direct Print & Share společnosti Canon. Tisk je zajištěn pomocí softwaru Direct Print & Share společnosti Canon.

Dráha papíru

Skenovanou stranou nahoru, zadní výstup. Pouze přední podávání dokumentů
Součástí balení je jedno nebo více výstupních vodičků dokumentů

Maximální šířka skenování

914,4 mm / 36"

Minimální šířka skenování

152,4 mm / 6"

Maximální šířka dokumentu

965,2 mm / 38"

Maximální délka skenovaného dokumentu

2 768 mm / 109"

Tloušťka dokumentu

Určeno ke skenování papíru CAD z tiskárny Canon iPF.
Minimální = 0,07 mm
Maximální = 0,8 mm

Přesnost skenování

Přesnost 0,2 % ± 1 pixel

Rozhraní USB

USB2, 128GB FAT32.

Skenování do sítě

Aplikace ScanApp - nastavuje adresář skenování.
Minimální požadované specifikace počítače: • Windows 7/8/10 - 32bitové verze.
• Ethernet 100 Mb/s. • Processory Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo, 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) nebo dvoujádrové procesory AMD
• Paměť RAM 2 GB • Vysokorychlostní pevný disk SATA (Serial ATA) se 7 200 ot./min a minimálně 2 GB pro aplikace a 20 GB volného místa pro obrázky.
Doporučené specifikace počítače: • Windows 7/8/10 - 64bitové verze.
• GB Ethernet. • Processory Intel i3, i5 nebo i7 • Paměť RAM 4 GB
• Vysokorychlostní pevný disk SATA (Serial ATA) se 7 200 ot./min a minimálně 2 GB pro aplikace a 20 GB volného místa pro obrázky.

Jazyky

ScanApp
Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejšština, ruština, portugalština, japonština, čeština, polština

Ovládací panel

3" dotyková obrazovka displeje

Hmotnost skeneru

6,56 kg bez výstupního vodička dokumentů

Rozměry S x H x D

Šířka: 1 238 mm, výška: 131 mm
Hloubka:
Bez výstupního vodička dokumentů a se složeným zásobníkem papíru: 146 mm
Bez výstupního vodička dokumentů a s rozloženým zásobníkem papíru: 193 mm
S výstupním vodičkem dokumentů a složeným zásobníkem papíru: 206 mm
S výstupním vodičkem dokumentů a rozloženým zásobníkem papíru: 253 mm

Shoda s normami a směrnicemi

Evropa: značka CE, Ostatní země: certifikace CB

Obsah balení

Skener Lm36
Držáky pro upevnění tiskárny, spojovací prvky a 3mm nástroj
2 nožky pro použití na stole
2 vodička okrajů papíru
3 výstupní vodička dokumentů
Kalibrační terčik
CD se softwarem ScanApp a dokumentací ve formátu PDF:
Uživatelská příručka pro skener Lm36 a stručný návod k používání.
Stručný návod k používání pro skener Lm36 Kabel Ethernet (2 metry)
Napájecí kabel(y) pro místní elektrickou síť (2 metry)

TECHNOLOGIE TISKÁRNÍ

Typ tiskárny

36 palců, 5 barev

Technologie tisku

Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 6 barev, integrovaný typ (6 čípu na tiskovou hlavu x 1 tisková hlava)

Rozlišení tisku

2 400 x 1 200 dpi

Počet trysek

Celkem: 15 360 trysek MBK: 5 120 trysek BK, C, M, Y: každá s 2 560 tryskami

Přesnost čáry

±0,1 % nebo méně
Uživatelská nastavení jsou nutná. Podmínky prostředí při tisku a média se musí shodovat s těmi, které byly použity při nastavování.

Poloha trysky

1 200 dpi x 2 řádky

Velikost kapiček inkoustu

Minimálně 5 pl na barvu

Kapacita zásobníků inkoustu

Základní zásobníky inkoustu obsažené v dodávce: 300 ml (80 ml pro MBK, 4x 55 ml pro BK, C, M, Y)
Prodávané zásobníky inkoustu: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Typ inkoustu

Pigmentové inkousty: 5 barev MBK / BK / C / M / Y

Kompatibilita s operačními systémy

32bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7 až macOS 13
Apple AirPrint

Ostatní podporované protokoly pro odeslání úloh

Jazyky tiskárny

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Verze JFIF 1.02), CALS 64 (odeslání pouze přes FTP)

Standardní rozhraní

Port USB A: není k dispozici
Port USB typu B: vysokorychlostní USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Pokyny pro zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě LAN naleznete v uživatelské příručce.

PAMĚŤ

Standardní paměť

2 GB

Pevný disk

Není k dispozici

RYCHLOST TISKU

Výkresy CAD

Běžný papír (A1):

0:21 (rychlý ekonomický) 2,7 str./min

Běžný papír (A0):

0:41 (rychlý ekonomický)

0:42 (rychlý režim)

1:25 (standardní)

Plakáty

Běžný papír (A0):

0:43 (rychlý ekonomický)

0:43 (rychlý)

1:25 (standardní)

Silný papír s povrchovou úpravou (A0)

1:42 (rychlý)

3:10 (standardní)

MANIPULACE S MÉDIÍ

Podávání a výstup médií

Papír v roli: jedna role, vkládání shora, výstup dopředu
Rezané listy: vkládání zepředu, výstup dopředu (ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií)

Šířka média

Role papíru: 203,2 až 917 mm

Rezané listy: 210 až 917 mm

Tloušťka médií

Role/listy: 0,07-0,8 mm

Minimální tiskitelná délka

Papír v roli: 203,2 mm

Rezané listy: 279,4 mm

Maximální tiskitelná délka

Papír v roli: 18 m

(závisí na operačním systému a aplikaci)

Rezané listy: 1,6 m

150 mm

Maximální průměr role média

Vnitřní průměr jádra role: 2"/3" (volitelný)

Velikost dutinky role

Doporučená oblast okrajů

Papír v roli: nahore: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm

Rezané listy (AppleAirPrint): nahore: 20 mm, dole: 31 mm, po stranách: 3 mm

Rezané listy (jiné): nahore: 20 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm

Okraje tiskitelné oblasti

Papír v roli: nahore: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm

Papír v roli (tisk bez ohraničení): nahore: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm

Rezané listy (AppleAirPrint): nahore: 3 mm, dole: 12,7 mm, po stranách: 3 mm

Rezané listy (jiné): nahore: 3 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm

Kapacita pro podávání médií

Papír v roli: jedna role

Rezané listy: 1 list

Šířka bezokrajového tisku (Pouze role)

[Doporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Tiskitelná] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Kromě výše uvedených možností je tisk bez ohraničení podporován pouze u papíru v roli podle definice uživatele

Standardní poloha: 1 list

Maximální počet dodaných výstisků

OBSAH BALENÍ

Obsah balení

Tiskárna, stojan na tiskárnu, 1 tisková hlava, napájecí kabel, 1 sada základních zásobníků inkoustu, instalační příručka, leták s bezpečnostními tisky / normami pro životní prostředí, adresní list pro velkoformátový tisk v Evropě, informační list s důležitými pokyny, základní příručka pro nastavení stojanu tiskárny, upozornění na software PosterArtist WEB
Software je k dispozici ke stažení z webu

Dodávané software

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Volitelné položky

Držák rolí 2"/3": RH2-35

Držák čtečky karet IC: RA-02

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Položky, které může vyměnit uživatel

Zásobník inkoustu: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-030 (55 ml)

Tisková hlava: PF-06

Nůž řezačky: CT-08

Zásobník odpadního inkoustu: MC-31

Zřeknutí se odpovědnosti

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. "a": Všechny názvy společností a/nebo produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučené.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2023