

imagePROGRAF

TM-300\TM-305

ODHALTE VYSOKOU KVALITU VÝTISKŮ Z INOVATIVNÍ 36" VELKOFORMÁTOVÉ INKOUSTOVÉ TISKÁRNY



TM-305



TM-300

Tiskárny imagePROGRAF TM-300 a TM-305 mají kompaktní konstrukci a hluk snížený o 60%, a proto jsou vhodné i do malých kanceláří. Používají plně pigmentové inkousty Lucia TD pro tisk přesných linií, ostrého textu a živých barev se zvýšenou odolností proti vodě, dokonce i na kancelářském papíru.



TM-305

- Vysoká přesnost tisku výkresů CAD a posterů s využitím 5barevného inkoustového systému Lucia TD společnosti Canon
- Optimalizované zpracování tisku a 1,07palcová tisková hlava s 6 kanály zvyšují produktivitu
- Ovladatelnost zepředu a malý půdorys umožňují postavit tiskárny imagePROGRAF TM-300 a TM-305 těsně ke stěně
- Plynulejší činnost, omezení vibrací a zvuková izolace ventilátorů snižují provozní hluk o 60 %
- Vyšší sytost, čistější linie a texty tištěné na nekoutovaný papír s živějším podáním barev jsou ideální pro reklamní stojany a posterý
- Nepřetržitý tisk s využitím systému výměny zásobníků inkoustu „Hot Swap“ společnosti Canon
- Rychlejší proces vykreslování v jazyce HP-GL/2 s využitím L-COA PRO přispívá k vysoké produktivitě
- Rozšířené zabezpečení tiskáren imagePROGRAF TM-300 a TM-305 pro velké společnosti a vládní úřady
- Unikátní média Water Resistant Media od společnosti Canon podporují tvorbu dlouhodobě odolných venkovních reklam i bez laminování
- Podpora produkce výkresů CAD a posterů s využitím Direct Print & Share, PosterArtist Lite a Free Layout Plus

MODELOVÁ ŘADA



TM-300 MFP T36



TM-305 MFP T36



TM-205

Canon

	TM-300	TM-305	TM-300	TM-305
TECHNOLOGIE				
Typ tiskového mechanismu	5 barev, 914 mm (36")			
Technologie tisku	Canon BubbleJet on Demand, 6 zabudovaných barev (6 čipů na tiskovou hlavu × 1 tisková hlava)			
Rozlišení tisku	2400 × 1200 dpi			
Počet trysek	15360 (MBK 5120 trysek, ostatní barvy 2560 trysek každá)			
Linearita	±0,1 % nebo lepší			
Rozteč trysek	1200 dpi (2 řady)			
Objem kapek inkoustu	Minimálně 5 pl na každou barvu			
Kapacita zásobníků inkoustu	Prodejní balení: 130 ml / 300 ml Dodávané úvodní balení: 130 ml (matný černý (MBK)) / 90 ml (černý (K), azurový (C), purpurový (M), žlutý (Y))			
Typ inkoustu	Pigmentové inkousty (černý, matný černý, azurový, purpurový, žlutý)			
Kompatibilní OS	Microsoft Windows 32 Bit: Windows 7, 8.1, 10, 64 Bit: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016 Apple Macintosh: OS X 10.10.5 až OS X 10.11, macOS 10.13			
Řídicí jazyky tiskárny	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02)	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)		
Standardní rozhraní	Port USB A: USB Memory Direct Print Port USB B: Vestavěný USB Hi-Speed Ethernet: IEEE 802.3 10baseT / IEEE 802.3u 100baseTX / IEEE 802.3ab 1000baseT / IEEE 802.3x Full Duplex Bezdrátová LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b			
PAMĚŤ				
Standardní paměť	2 GB	128 GB s 2 GB fyzické paměti		
Pevný disk	není k dispozici	500 GB		
RYCHLOST TISKU				
Výkresy CAD				
Kancelářský papír (role A0)	0:40 (režim tisku Fast Economy) 0:46 (režim tisku Fast) 1:14 (režim tisku Standard)			
Postery:				
Kancelářský papír (role A0)	0:44 (režim tisku Fast) 1:18 (režim tisku Standard)			
Silný koutovaný papír (role A0)	1:41 (režim tisku Fast) 2:36 (režim tisku Standard)			
MANIPULACE S MÉDIÍ				
Vstup a výstup médií	Papír v roli: Jedna role, podávání shora, přední výstup Jednotlivé archy: Podávání shora, přední výstup (manuální zavádění s využitím aretační páky médií)			
Šířka média	Papír v roli: 203,2-917 mm Jednotlivé archy: 203,2-917 mm			
Tloušťka médií	Papír v roli / Jednotlivé archy: 0,07-0,8 mm			
Minimální délka tisku	Papír v roli: 203,2 mm Jednotlivé archy: 279,4 mm			
Maximální délka tisku	Papír v roli: 18 m (závisí na OS a aplikaci) Jednotlivé archy: 1,6 m			
Maximální průměr role s médiem	150 mm			
Průměr dutinky	Vnitřní průměr dutinky role: 2" / 3"			
Doporučovaná velikost okrajů	Papír v roli: Nahoře: 20 mm, Dole: 3 mm, Boční: 3 mm Jednotlivé archy: Nahoře: 20 mm, Dole: 20 mm, Boční: 3 mm			
Okraje tisknutelné plochy	Papír v roli: Nahoře: 3 mm, Dole: 3 mm, Boční: 3 mm Papír v roli (bezokrajový tisk): Nahoře: 0 mm, Dole: 0 mm, Boční: 0 mm Jednotlivé archy pouze pro Apple AirPrint: Nahoře: 3 mm, Dole: 12,7 mm, Boční: 3 mm Jednotlivé archy pro ostatní aplikace: Nahoře: 3 mm, Dole: 20 mm, Boční: 3 mm			
Kapacita podávání médií	Manuálně přepínatelná uživatelem			
Šířka bezokrajového tisku (pouze z role)			515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Printable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
Maximální počet vysouvaných výtisků			Stojan / Koš - Standardní poloha: 1 list Stojan / Koš - Poloha rovné: 20 listů formátu A1, A2 na šířku ⁽¹⁾	
ROZMĚRY A HMOTNOST				
Rozměry š x h x v [mm] a hmotnost [kg]			Základní jednotka, stojan a koš 1289 × 887 × 1060 mm (koš odklopený) 1289 × 757 × 1060 mm (koš zavřený) 60 kg (včetně soupravy držáku role, bez inkoustů a tiskové hlavy)	
Rozměry obalu š x h x v [mm] a hmotnost [kg]			Tiskárna (základní jednotka se stojanem (SD-32) na paletě): 1462 × 913 × 961 mm, 105 kg	
NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY				
Napájení	Střídavé napětí 100-240 V (50-60 Hz)			
Příkon	Provoz: 69 W nebo menší Režim spánku (Sleep): 3,6 W nebo menší Výchozí nastavení prodlevy před přechodem do režimu spánku: asi 5 minut Vypnutý stav: 0,3 W nebo menší			
Provozní podmínky	Teplota: 15-30 °C, Vlhkost: 10-80 % (bez kondenzace)			
Akustický hluk (výkon/tlak)	Provoz: 44 dB (A) (kancelářský papír, pérovky, standardní režim) Pohotovostní režim: 35 dB(A) nebo méně Provoz: 6,0 B (kancelářský papír, pérovky, standardní režim) (měřeno v souladu s normou ISO 7779)			
Směrnice	Evropa: označení CE, Rusko: EAC			
Certifikáty	TUV, CB			
CO JE DODÁVÁNO				
Co je součástí dodávky?	Tiskárna, stojan pro tiskárnu: SD-32, 1 × tisková hlava, nástavec pro spalovací dutinku, síťová šňůra, síťová šňůra pro UK (240 V, 3 kolíky), 1 sada úvodních zásobníků inkoustu, Návod k sestavení, popis bezpečného/standardního prostředí User software CD-ROM (Win) CD-ROM s PosterArtist Lite, Informační list EU o biocidech, Informační list Eurasijské ekonomické unie, Přehled důležitých informací			
Dodávaný software	Ovladač tiskárny imagePROGRAF TM-Series, modul Print Plug-In pro Office, Quick Utility Toolbox a PosterArtist Lite Další software je k dispozici ke stažení na webu.			
DOPLŇKY				
Doplňkové vybavení	Držák role 2" / 3": RH2-35			
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL				
Výměnné díly (provádí uživatel)	Zásobníky inkoustu: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Tisková hlava: PF-06 Řezací břit: CT-08 Čisticí kazeta: MC-31			
Prohlášení	Některé obrázky jsou simulované kvůli čistotě reprodukce. Veškerá data vycházejí ze standardních testovacích metod společnosti Canon. Tento prospekt a technické údaje produktu byly vytvořeny před datem uvedení produktu na trh. Změna konečných technických údajů vyhrazena. Symboly "™" a "®": všechny názvy společností nebo produktů jsou obchodními značkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků na jejich trzích nebo v jejich zemích.			
	Společnost Canon doporučuje používat média Canon Media, která zaručují dosažení nejlepších výsledků. Ověřte si v seznamu kompatibilních médií (papíru), které druhy papíru/médií jsou doporučovány.			
Poznámky pod čarou	⁽¹⁾ S výjimkou podmínek vedoucích k výraznému zvlnění.			

