

imagePROGRAF

TM-200 MFP L24ei

TISK A SKENOVÁNÍ ŠPIČKOVÉ KVALITY VELKOFORMÁTOVOU MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNOU VYUŽÍVAJÍCÍ INKOUSTY LUCIA TD

Multifunkční tiskárna imagePROGRAF TM-200 MFP L24ei je nenápadná a kompaktní, a přitom zajišťuje současný tisk i skenování vysoké kvality. Plně pigmentové inkousty Lucia TD v 5 barvách zaručují tisk naprosto čistých linií i sytých barev a technologie SingleSensor zrychluje skenování.



- Integrovaná konstrukce snižuje velikost místa potřebného pro instalaci a nabízí plnou ovladatelnost zepředu
- Hlučnost tisku je snížena o 60 % zvukovou izolací ventilátorů, omezením vibrací a hladším řezáním
- Zakázkový software ScanApp Lei společnosti Global Scanning zvyšuje produktivitu nepřetržitým skenováním nebo kopírováním do cloudu, USB nebo počítače
- Plně pigmentové inkousty Lucia TD v 5 barvách zaručují výjimečnou kvalitu tisku výkresů CAD a posterů
- Souběžné zpracování znamená, že lze tisknout a skenovat naráz, což zvyšuje efektivitu práce v kanceláři
- Technologie SingleSensor společnosti Global Scanning zaručuje naprosto čisté linie a text i syté barvy
- Užívejte si praktické venkovní i vnitřní aplikace, včetně unikátního portfolia médií Water Resistant Media
- Plochý dotykový displej s úhlopříčkou 3" zjednodušuje používání

MODELOVÁ ŘADA



TM-200



TM-205



TM-300 MFP L36ei

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNOLOGIE SKENERU

Technologie skenování
Optické rozlišení
Rychlost skenování

SingleSensor s vícenásobným osvětlením LED
600 dpi
KOPIROVÁNÍ
300/300 dpi Draft = 1 obr./s barevné, 3 obr./s čb
300/600 dpi Standard = 1 obr./s barevné, 3 obr./s čb
600/600 dpi Best = 0,5 obr./s barevné, 1,5 obr./s čb
SKENOVÁNÍ
200 dpi Draft = 1 obr./s barevné, 3 obr./s čb
300 dpi Standard = 0,5 obr./s barevné, 1,5 obr./s čb
600 dpi Best = 0,33 obr./s barevné, 1 obr./s čb
Režimy skenování
Scan to USB – RGB/Stupně šedé/čb, TIFF
(ScanApp Lei není k dispozici)
Scan to USB – RGB/Stupně šedé/čb, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp Lei je k dispozici)
Scan to PC – RGB/Stupně šedé/čb, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF
Copy – RGB/Stupně šedé/čb
Copy & Archive – (kombinace výše uvedených režimů Copy a Scan to PC). Konektivita do cloudu se realizuje odkazem na Direct Print & Share společnosti Canon.
Funkce PRINT se provádí s využitím Direct Print & Share společnosti Canon.

Dráha papíru

Šířka skenování

Minimální šířka skenování
Maximální šířka dokumentu
Max. délka skenování
Max. a min. tloušťka dokumentu

Lícem nahoru, vysouvání dozadu
Dokument se posouvá pouze dopředu
Jsou dodávána vodítka pro vysouvání dokumentu
609,6 mm (24")
157,4 mm (6,2")
660,4 mm (26")
2768 mm (109")

Přenos skenování

Scan to USB
Scan to Network – ScanApp Lei

Navrženo pro skenování papíru Canon iPF printer CAD.
Min. = 0,07 mm
Max. = 0,5 mm
0,2 % ± 1 pixel
USB 2, 128 GB FAT32
ScanApp Lei – nastavuje složku pro skenování.
Minimální specifikace PC:
• Windows 7/8/10 – 32 bit
• Ethernet 100 Mbs
• Procesory Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo nebo Hyper-Threading (HT) 2,8 GHz nebo AMD Dual-Core
• 2 GB RAM
• Pevný disk Serial ATA (SATA) 7200 ot./min s volnou kapacitou min. 2 GB pro aplikace a 20 GB pro obrázky.
Navrhovaná specifikace PC:
• Windows 7/8/10 – 64 bit
• Ethernet 1GB
• Procesory Intel i3, i5 nebo i7
• 4GB RAM
• Pevný disk Serial ATA (SATA) 7200 ot./min s volnou kapacitou min. 2 GB pro aplikace a 20 GB pro obrázky.

Jazyky pro ScanApp Lei

Angličtina / Francouzština / Němčina / Italská / Španělština / Zjednodušená čínština / Tradiční čínština / Korejščina / Ruština / Portugalská / Japonština / Čeština / Polština

Ovládací panel

Hmotnost skeneru
Šířka
Výška
Hloubka

Dotykový displej 3"
5,28 kg (bez vodítek pro vysouvání dokumentu)
935 mm
131 mm
Bez vodítek pro vysouvání dokumentu – zásobník sklopený: 146 mm
Bez vodítek pro vysouvání dokumentu – zásobník rovný: 193 mm
S vodítky pro vysouvání dokumentu – zásobník sklopený: 206 mm
S vodítky pro vysouvání dokumentu – zásobník rovný: 253 mm

Napájení

Externí napájecí zdroj:
Vstup: 100-240 V / 50-60 Hz
Výstup: 3,42 A při napětí 19 V

Maximální příkon

Pohotovostní stav (režim spánku) 0,6 W
Nečinnost: 11,7 W
Skenování: 17,5 W
Teplota: 10-35 °C
Vlhkost: 10-90 %

Okolní podmínky

48,4 dB, skenování ve stupních šedé

Úroveň akustického hluku

Osvědčení o shodě

Evropa: označení CE, Rusko: EAC, Ostatní země: certifikát CB

Co je součástí dodávky?

Skener L24ei
Držáky pro montáž tiskárny, upevňovací materiál a 3mm nástroj
2 nožky pro používání na stole
2 boční vodítka papíru
1 vodítko pro vysouvání dokumentu
Kalibrační list
Kompaktní disk se softwarem ScanApp Lei (včetně dokumentace PDF: Návod k obsluze (jednotlivé jazyky) a Stručný návod k obsluze skeneru L24ei)
Stručný návod k obsluze skeneru L24ei
Kabel Ethernet (2 metry)
Napájecí zdroj
Regionálně – síťové šňůry (délka 2 metry)

TECHNOLOGIE TISKÁRNÝ

Typ tiskového mechanismu
Technologie tisku

5 barev, 610 mm (24")
Canon Bubblejet on Demand, 6 zabudovaných barev (6 čipů na tiskovou hlavu x 1 tisková hlava)
2400 x 1200 dpi
15360 (MBK 5120 trysek, ostatní barvy 2560 trysek každá)
±0,1 % nebo lepší
1200 dpi (2 řady)

Rozlišení tisku

Počet trysek
Linearity
Rozeť trysek



imagePROGRAF TM-200 MFP L24ei

Objem kapek inkoustu
Kapacita zásobníků inkoustu

Minimálně 5 pl na každou barvu
Prodejní balení: 130 ml / 300 ml
Dodávané úvodní balení: 130 ml (matný černý (MBK)) / 90 ml (černý (K), azurový (C), purpurový (M), žlutý (Y))
Pigmentové inkousty (černý, matný černý, azurový, purpurový, žlutý)
Microsoft Windows 32 Bit: Windows 7, 8.1, 10
Microsoft Windows 64 Bit: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016
Apple Macintosh: OS X 10.10.5 až OS X 10.11, macOS 10.13
SG Raster (Swift, Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Port: USB B: Vestavěný USB Hi-Speed
Ethernet: IEEE 802.3 10baseT / IEEE 802.3u 100baseTX / IEEE 802.3ab 1000baseT / IEEE 802.3x Full Duplex
Bezdrátová LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b

Typ inkoustu

Kompatibilní OS

Řídicí jazyky tiskárny

Standardní rozhraní

PAMĚŤ

Standardní paměť

2 GB

RYCHLOST TISKU

Výkresy CAD

Kancelářský papír (role A1)

0:24 (režim tisku Fast Economy)
0:27 (režim tisku Fast)
0:42 (režim tisku Standard)

Postery:

Kancelářský papír (role A1)

0:25 (režim tisku Fast)
0:44 (režim tisku Standard)
0:55 (režim tisku Fast)
1:22 (režim tisku Standard)

Silný koutovaný papír (role A1)

MANIPULACE S MÉDIÍ

Vstup a výstup médií

Papír v roli: Jedna role, podávání shora, přední výstup
Jednotlivé archy: Podávání shora, přední výstup (manuální zavádění s využitím aretační páky médií)

Šířka média

Papír v roli: 203,2-610 mm
Jednotlivé archy: 203,2-610 mm

Tloušťka médií

Papír v roli: 0,07-0,8 mm

Minimální délka tisku

Papír v roli: 203,2 mm
Jednotlivé archy: 279,4 mm

Maximální délka tisku

Papír v roli: 18 m (závisí na OS a aplikaci)
Jednotlivé archy: 1,6 m
150 mm

Maximální průměr role s médiem

Průměr dutinky

Vnitřní průměr dutinky role: 2" / 3"

Doporučovaná velikost okrajů

Papír v roli: Nahoře: 20 mm, Dole: 3 mm, Boční: 3 mm
Jednotlivé archy: Nahoře: 20 mm, Dole: 20 mm, Boční: 3 mm

Okraje tisknutelné plochy

Papír v roli: Nahoře: 3 mm, Dole: 3 mm, Boční: 3 mm
Papír v roli (bezokrajový tisk): Nahoře: 0 mm, Dole: 0 mm, Boční: 0 mm
Jednotlivé archy pouze pro Apple AirPrint: Nahoře: 3 mm, Dole: 12,7 mm, Boční: 3 mm
Jednotlivé archy pro ostatní aplikace: Nahoře: 3 mm, Dole: 20 mm, Boční: 3 mm

Kapacita podávání médií

Šířka bezokrajového tisku (pouze z role)

Manuálně přepínatelná uživatelem
515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" (Printable) 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 300 mm, 500 mm, 600 mm
Standardní poloha: 1 list
Poloha rovně: 20 listů A2 na šířku (3)

Maximální počet vysouvání výtisků

CO JE DODÁVÁNO

Co je součástí dodávky?

Tiskárna, 1 x tisková hlava, nástavec pro 3palcovou dutinku, síťová šňůra, síťová šňůra pro UK (240 V, 3 kolíky), 1 sada úvodních zásobníků inkoustu, Návod k sestavení, popis bezpečného/standardního prostředí
User software CD-ROM (Win)
CD-ROM s PosterArtist Lite, Informační list EU o biocidech, Informační list Eurasijské ekonomické unie, Přehled důležitých informací
Ovladač tiskárny imagePROGRAF TM-Series, modul Print Plug-In pro Office, Quick Utility Toolbox a PosterArtist Lite
Další software je k dispozici ke stažení na webu.

Dodávaný software

DOPLŇKY

Doplňkové vybavení

Držák role 2" / 3" RH2-28
Stojan pro tiskárnu: SD-23

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Výměnné díly (provádí výstavel)

Zásobníky inkoustu: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)
Tisková hlava: PF-06
Řezací břit: CT-08
Čistící kazeta: MC-31

Poznámky a doporučení

- Poznámka 1 Maximální počet podporovaných tiskáren nebo počítačů se spuštěnou aplikací ScanApp Lei = 15 (Maximální počet, kterému lze přiřadit číslo = 9).
- Poznámka 2 Skener vyrábí společnost Global Scanning se sídlem ve Spojeném království
- Poznámka 3 S výjimkou podmínek vedoucích k výraznému zvlnění.

Prohlášení

Některé obrázky jsou simulované kvůli čistotě reprodukce. Veškerá data vycházejí ze standardních testovacích metod společnosti Canon. Tento prospekt a technické údaje produktu byly vytvořeny před datem uvedení produktu na trh. Změna konečných technických údajů vyhrazena. Symbolem ™ a ®: všechny názvy společností nebo produktů jsou obchodními značkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků na jejich trzích nebo v jejich zemi.

Společnost Canon doporučuje používat média Canon Media, která zaručují dosažení nejlepších výsledků. Ověřte si v seznamu kompatibilních médií (papíru), které druhy papíru/médií jsou doporučovány.

Canon Inc.
canon.com

Canon CZ
canon.cz

Česká verze

© Canon Europa N.V., 2018